



自動網繩機

特性:

- 自動調整，適合各種大小包裝
- 二秒內完成網結
- 操作安全簡單，無需經驗
- 節省時間，材料及人工費用使用方法

使用方法:

- 1.任一網紮品放置在自動網繩機一位置上去網紮。
- 2.腳踏自動網繩機踏板，網紮品自動捆上繩子，並打上一繩結，網紮包裝品，此動作約需 2 秒鐘。



適合行業:

洗衣工場、報社、出版社、書局、紙廠、百貨商、工廠、木材行、化工廠、郵局等。

| Model | FK#CT-25 | FK#CT-36 | FK#CT-45 | FK#CT-50 | FK#CT-60 | FK#CT80 | FK#CT-100 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Tying - max. cm | 25x25 | 36x30 | 45x40 | 50x45 | 60x50 | 80x70 | 100x90 |
| Tying - min. cm | 5x5 | 8x8 | 9x9 | 10x10 | 12x12 | 14x16 | 16x20 |
| Dim. LxWxH cm | 72x63x121 | 75x66x128 | 81x78x139 | 82x85x147 | 83x98x158 | 109x128x162 | 118x153x185 |
| Table Depth cm | 25 | 25 | 25 | 25.00 | 25 | 35 | 35 |
| Pallet high cm | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.50 | 80.5 | 72.5 | 72.5 |
| Weight (kg) | 115 | 123 | 125 | 137.00 | 142 | 200 | 207 |
| Motor Power (HP) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |

自動網繩機的包裝材料:

用合成纖維

具有伸縮性之 PE 機用繩球

適用於輕物的內外包裝，網紮包裝品



中立包裝文具有限公司
CHUNG LUP PACKING & STATIONERY CO., LTD.
 鐘山集團成員 A Member of the Zhong Shan Group

Unit A, 6/F., Liadro Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon.
 九龍觀塘開源道72號 溢財中心6字樓A室 E-mail: general@chunglup.com
 Tel: (852) 3527 7711 Fax: (852) 2480 4422 Website: www.chunglup.com