

FK 半自動打包機王

Semi-Automatic Strapping Machine

10秒即熱

Instant Heat

特點：

1. 由專家設計之獨立電路板控制，操作穩定。
2. 採用電磁離合傳動系統，增長馬達壽命，加快捆包速度。
3. 特別設計冷卻時間掣，為適應金屬品、木器和硬膠物品等捆包作業。

Features:

1. Specially designed circuit system for operation.
2. The electric clutch transmission system can increase the strapping speed and durability of motors.
3. Special heat-sealing system, suitable for metal, wood and hard plastic matters.

特級推薦
Highly Recommended



FK-008/H



FK-008/L

打包機規格 SPECIFICATION

型號 Models	尺寸 Dimension (mm)			網包闊度 Strapping Width	網包速度 Strapping Speed	電源 Power Supply	淨重 Net Weight
	長 L	闊 W	高 H				
FK-95	1,440	645	1,535	9-15mm*	2.5 seconds	220V/50Hz, 1 phase	200kg
FK-006/H	900	570	730	9-15mm	1.5 seconds	220V/50Hz, 1 phase	104kg
FK-006/L	1,490	570	450	9-15mm	1.5 seconds	220V/50Hz, 1 phase	80kg
FK-008/H	900	570	730	9-15mm	1.5 seconds	220V/50Hz, 1 phase	104kg
FK-008/L	1,490	570	450	9-15mm	1.5 seconds	220V/50Hz, 1 phase	80kg
DH-007/H	900	570	730	9-15mm	1.5 seconds	220V/50Hz, 1 phase	104kg
DH-007/L	1,490	570	450	9-15mm	1.5 seconds	220V/50Hz, 1 phase	80kg
MX-11D	830	540	750	5-15.5mm	1.3 seconds	220V/50Hz, 1 phase	59.1kg
MX-11L	1,442	540	350	5-15.5mm	1.3 seconds	220V/50Hz, 1 phase	54.1kg
MC-6	1,396	600	1,514	9-19mm*	2.5 seconds	220V/50Hz, 1 phase	200kg
M-1	540	320	760	6-9mm	2.8 seconds	220V/50Hz, 1 phase	34kg

* 全自動機之標準網帶寬度為 15mm，若需選用其他寬度機帶，請於訂購時註明。

查詢熱線 • 3527 7738 | 傳真熱線 • 2481 6311



中立包裝文具有限公司

CHUNG LUP PACKING & STATIONERY CO., LTD.

A Member of the Zhong Shan Group
鍾山集團成員

Unit A, 6/F., Lladro Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon.
九龍觀塘開源道72號 溢財中心6字樓A室
Tel: (852) 3527 7711 Fax: (852) 2480 4422 E-mail: general@chunglup.com
Website: www.chunglup.com

電子郵件訂貨信箱 | clpsales@chunglup.com



www.chunglup.com